

移动机器人导航、避障理想选择

LSE型激光雷达

以更低的价格，悦享不变的品质

稳定

经济

安静

TOF
技术

方便



LSE型激光雷达传承了LS系列激光雷达的优秀基因，旨在打造高性价比国货精品，20米扫描半径，270°水平视场角，是移动机器人导航、避障的理想选择。

- 基于脉冲激光测距技术，相比发出连续恒定的光源，脉冲光能量值要高出1000倍，确保测量的稳定性和可靠性。同时结合纳秒级窄脉冲技术，确保一类激光产品，对人眼安全。
- 宽动态范围回波信号处理技术，精准探测量程内任意反射率和位置的物体，实现任意复杂和动态变化环境下的稳定性以及激光雷达产品之间的一致性。
- 优选进口扫描电机，噪音低于30分贝，更稳定更安静。
- IP65级防护设计、专用温漂误差消除设计、专业EMC设计、专业抗光干扰设计，适用更多复杂工业环境。
- 窗口可拆卸设计，方便维保、降低维护成本、延长产品使用寿命。

光学特性	检测光源	波长905nm，一类激光产品		
	最大检测半径	10m@70%反射率, 4m@10%反射率		20m@70%反射率, 8m@10%反射率
	扫描角度范围	270°		
	角度分辨率	避障型：0.5°		测量型：0.33°
	俯仰角	±1°		
	响应时间	36ms/圈		
	测量误差	±3cm (典型值)		
电气/机械参数	工作电压	DC9V~ DC28V		
	上电启动时间	典型值8s		
	功耗	<3W (输出端无负载)		
	输出	以太网输出		
	外形尺寸	64mm×62mm×83mm		
	电缆长度	标配线长1m		
环境特性	环境温度	工作：-10°C~50°C，存储：-40°C~70°C，无结霜及凝雾		
	环境湿度	工作：35%RH~85%RH，存储：35%RH~95%RH		
	抗光干扰	15000Lux		
	抗冲击	加速度10g；脉冲持续时间：16ms；碰撞次数：三轴，每轴1000±10次		
	抗振动	频率10Hz~55Hz；振幅：0.35±0.05mm；扫描次数：三轴，每轴20次		
	防护等级	IP65		
	电磁兼容性(EMC)	EMI	EN61326-1: 2013; EN55011: 2009+A1:2010	
		EMS	EN61326-1: 2013; EN61000-4-2: 2009; EN61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010; EN61000-4-4: 2004+A1:2010 EN61000-4-6: 2009; EN61000-4-8: 2010; EN61000-4-11: 2004	

规格型号	检测半径	输出形式	测量精度	角分辨率	安装支架	
LSE-1027DE/H03	10m@70%反射率, 4m@10%反射率	以太网输出	±3cm@1sigma	0.33°		
LSE-2027DE/H03	20m@70%反射率, 8m@10%反射率	以太网输出	±3cm@1sigma	0.33°		
LSE-0627BP/H05	6m@70%反射率, 2m@10%反射率	PNP	±3cm@1sigma	0.5°	SZ/JZ/FZ/可选， 水平/减震/防护罩 安装可选	
LSE-0627BN/H05		NPN	±3cm@1sigma			
LSE-1027BP/H05	10m@70%反射率, 4m@10%反射率	PNP	±3cm@1sigma	0.5°		
LSE-1027BN/H05		NPN	±3cm@1sigma			